

112048

Georgette Stetch



Petrópolis 14/12/2023

Artigo: 112048	Gramatura: 74 g/m linear ou 59 g/m ²	Largura: 1,20 m
Composição: Seda 95% Elastano 5%		NCM Liso: 5007.20.10
Não recomendamos confeccionar cores claras e médias com cores escuras na mesma peça		NCM Estamp.: 5007.20.10

Solidez:

	Fricção a seco	Fricção a úmido	Solidez a lavagem
Cores claras	4	3 - 4	4
Cores escuras	3 - 4	3	3 - 4

Corte:

Tempo de descanso necessário	Tipo de Faca	Sentido de corte
24 horas	Vertical, Aço Rápido	Obrigatório
Encolhimento total após descanso	Encolhimento após lavagem a seco urdume	Encolhimento após lavagem a seco trama
-	- 9 %	- 6 %

- . Artigo delicado, com facilidade para puxar fio, principalmente em partes curvas.
- . Recomenda-se trabalhar com as facas novas e afiação constante. Ao utilizar tesoura, certifique-se que a mesma esteja afiada/amolada.
- . Pode haver torção de fios de forma esporádica, principalmente em curvas, aparente quando o artigo é estampado.
- . Rasgar as folhas para alinhamento de trama e urdume 90°
- . Pode-se usar papel n aparte superior e inferior do enfiesto

Costura:

Máquina	Tipo de Ponto	Densidade do Ponto - pto/cm	Tipo e nº de agulha	Linha, nº e composição	Fio e composição
Reta Ponto Fixo	301	4,5 a 5,5 pesp 4,5 a 5,5 fech	Ponta Bola Fina Nº 70/10	Nº 120 100% PES	---
Overloque	504	4,5 a 5,5	Ponta Bola Fina Nº 70/10	Nº 120 100% PES	100% PES
Interloque	516	4,5 a 5,5	Ponta Bola Fina Nº 70/10	Nº 120 100% PES	100% PES

Obs: na página seguinte

Obs:

- . Artigo recomendado para confecção de peças amplas e que não sofram tração constante ou elevada.
- . Quando submetido a tração artigo esgarça no sentido do urdume.
- . Ponto 504 satisfatório para costuras de acabamento (chuleado) ou juntamente com o ponto 301 para costuras de fechamento.
- . Nos caseados o laboratório utilizou entretela compatível com artigo e faça bem afiada para evitar fios puxados.
- . Evitar desmanchar as costuras, artigo pode ficar com marcas de furos de agulhas.
- . Atenção ao manuseio. Evite superfícies ásperas e pontiagudas.
- . Artigo delicado, indicado para peças soltas que não sofram tração.

Cuidados:

Recomendamos: Lavagem a seco



Lavagem a úmido preferencialmente em lavanderia profissional especializada

Lavagem manual a frio com sabão líquido neutro, especial para roupas delicadas.

Não deixe de molho

Não esfregue

Lave uma peça por vez

Não misture cores claras com escuras

Não use alvejante

Não use amaciante

Não torcer

Secar a sombra verticalmente

Passar a ferro até 110°C, sem vapor, sem pressão. Utilize proteção no ferro.

Atenção especial ao lavar peças aplicadas com qualquer material que cause atrito como pedrarias e zíperes.

Substâncias que contém álcool podem causar danos à seda.