

121003 Crepe Goa



Petrópolis, 03/05/2021

Artigo: 121003	Gramatura: 311 g/m linear	Largura: 1,40 m
Composição: Acetato 100%		NCM Liso: 5408.22.00
Não confeccione cores claras e médias com cores escuras na mesma peça		NCM Estamp.: 5408.24.00

Corte:

Tempo de descanso necessário	Tipo de Faca	Sentido de corte	Encolhimento total após descanso
6h	Vertical, comum	Obrigatório	-

Costura:

Máquina	Tipo de Ponto	Densidade do Ponto - pto/cm	Tipo e nº de agulha	Linha, nº e composição	Fio e composição
Reta Ponto Fixo	301	4,0 a 5,0	P. Redonda levemente boleada Nº 75/11 e 80/12	Nº 120 ou 80 100% PES	---
Overloque	504	4,0 a 5,0	P. Redonda levemente boleada Nº 75/11 e 80/12	Nº 120 100% PES	100% PES
Interloque	516	4,0 a 5,0	P. Redonda levemente boleada Nº 75/11 e 80/12	Nº 120 100% PES	100% PES

Obs: artigo desfia com facilidade. Utilize chuleado nas bordas para costuras internas e margem acima de 1cm.

Linha nº80 somente para costuras de pesponto. Ponto 504 para costuras de acabamento (chuleado) ou juntamente com ponto 301 para costuras de fechamento.

Cuidados:

Recomendamos: Lavagem a seco



Lavagem a úmido preferencialmente em lavanderia profissional especializada

Lavagem manual a frio com sabão líquido neutro, especial para roupas delicadas.

Não deixe de molho

Não esfregue

Lave uma peça por vez

Não misture cores claras com escuras

Não use alvejante

Não use amaciante

Não torcer

Secar a sombra verticalmente

Passar a ferro até 110°C, sem vapor, sem pressão. Utilize proteção no ferro.

Atenção especial ao lavar peças aplicadas com qualquer material que cause atrito como pedrarias e zíperes.