

122220

Essence



Petrópolis, 05/02/2020

Artigo: 122220	Gramatura: 342 g/m linear	Largura: 1,40 m
Composição: Acetato 63% Poliamida 34% Elastano 3%		NCM Liso: 5408.32.00
Não confeccione cores claras e médias com cores escuras em uma mesma peça		NCM Estamp.: 5408.34.00

Corte:

Tempo de descanso necessário	Tipo de Faca	Sentido de corte	Encolhimento total após descanso
24 Horas	Vertical, Comum	Obrigatório	- 0,7cm trama

Obs:

- . Quando encaixados as partes do molde invertidas, ocorre diferença de tonalidade.
- . Recomenda-se trabalhar com as facas novas e afiação constante para evitar fios puxados e desfiados.
- . pode-se utilizar papel na parte superior e inferior do enfesto

Costura:

Máquina	Tipo de Ponto	Densidade do Ponto - pto/cm	Tipo e nº de agulha	Linha, nº e composição	Fio e composição
Reta Ponto Fixo	301	4,0 a 5,0 pesp 4,0 a 5,0 fech	P. bola fina Nº 75/11 a 80/12	Nº 120 100% PES	-
Overloque	504	4,0 a 5,0	P. bola fina Nº 75/11 a 80/12	Nº 120 100% PES	100% ES
Interloque	516	4,0 a 5,0	P. bola fina Nº 75/11 a 80/12	Nº 120 100% PES	100% ES

Obs:

- . Ideal para peças que não sofram tração.
- . Durante o manuseio artigo apresentou facilidade para desfiar. Use chuleado nas bordas para costuras internas e embutidas.
- . Nas costuras, utilize margem de costura acima de 1,2 cm.
- . Ponto 504 satisfatório para costuras de acabamento (chuleado) ou juntamente com o ponto 301 para costuras de fechamento.
- . Nos caseados o laboratório utilizou entretela compatível com artigo e faca bem afiada para evitar fios puxados.

Cuidados:

Recomendamos: Lavagem a seco



Lavagem a úmido preferencialmente em lavanderia profissional especializada

Lavagem manual a frio com sabão líquido neutro, especial para roupas delicadas.

Não deixe de molho

Não esfregue

Lave uma peça por vez

Não misture cores claras com escuras

Não use alvejante

Não use amaciante

Não torcer

Secar a sombra verticalmente

Passar a ferro até 110°C, sem vapor, sem pressão. Utilize proteção no ferro.

Atenção especial ao lavar peças aplicadas com qualquer material que cause atrito como pedrarias e zíperes.